

Sigil Cot

Sigillante filmogeno per pavimenti in cotto o in pietre porose



Destinazione prodotto

Sigillante filmogeno a base acquosa per la protezione di pavimenti in cotto o in pietre porose grezze. Additivare al prodotto il catalizzatore CAT per migliorare la resistenza chimica e meccanica del film.



Modalità di impiego

Lavare il pavimento con il decappante DETERSOLV ALKA o LIMOSOLV in caso di residui di sporco e di cere e per ultimo con il detergente acido PAVACID eventualmente rinforzato con ACIDEX F per aprire meglio i pori. Risciacquare accuratamente. Applicare con apposito attrezzo spandicera, meglio a pavimento umido. Applicare una seconda mano dopo la completa asciugatura della prima. Se necessario applicarne una terza.

Per migliorare la resistenza chimica e meccanica del film, additivare al prodotto il catalizzatore CAT in ragione dell'1,5% (75 g in 5 litri di SIGIL COT).

Dati tecnici

Proprietà chimico-fisiche	
Stato	Liquido
Colore	Bianco
Profumo	Tecnico
pH	8.1 ± 0.2
Peso specifico	1.016 g/ml
Sostanza attiva	22%

Avvertenze

Teme il gelo.

Per cotti molto compatti (poro chiuso) controllare l'adesione del film con una prova preliminare.

Prima dell'utilizzo leggere attentamente la scheda dati di sicurezza.

PRODOTTO PER UTILIZZO PROFESSIONALE