

BASE OLIO DI LINO

IMPREGNANTE PER RIVESTIMENTI
IN COTTO, TEAK E PARQUET



CARATTERISTICHE GENERALI

Il prodotto, a base di olio di lino cotto, viene utilizzato come impregnante protettivo per cotti particolarmente porosi fatti a mano, o quando sia richiesto un trattamento di tipo tradizionale dei pavimenti in cotto.

BASE OLIO DI LINO è utilizzato altresì per il trattamento protettivo di superfici in Teak di barche e yacht e per il trattamento tradizionale del parquet.

CONDIZIONI DI IMPIEGO

Cotti:

Preparare il pavimento con un lavaggio di fondo con DEKA P in caso di presenza di macchie di olio o di vecchie incerature e lavaggio con DEKACID. Applicare il prodotto su pavimento ben risciacquato e completamente asciutto con spandicera o meglio a spruzzo. Se necessario uniformare la stesura con monospazzola munita di disco rosso con sistema spray. La finitura si effettua con OLEOIDRO 1 o con COTTOLIQ.

Superfici in Teak di barche e yacht:

Utilizzare NEOKLIN o ECOKLIN per eliminare eventuali macchie e successivamente effettuare un lavaggio acido con KLARITEAK per eliminare i residui salini. Risciacquare e lasciare asciugare. Applicare il prodotto puro o diluito con acqua ragia a seconda del grado di assorbimento del Teak utilizzando un pennello o a spruzzo uniformando la stesura con vello spandicera.

Parquet:

Preparare il parquet con una buona carteggiatura e applicare il prodotto con spandicera. Effettuare la finitura con ECOWOOD OLEO IDRO o con PARKELIQ.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Aspetto	liquido giallo paglierino
Peso specifico	0.794 g/ml
Contenuto in sostanza attiva	100%
Punto di infiammabilità	38°C

AVVERTENZE

Etichettatura



Pericolo

Liquido e vapori infiammabili. Può essere letale in caso di ingestione e di penetrazione nelle vie respiratorie. Può provocare sonnolenza o vertigini. L'esposizione ripetuta può provocare secchezza o screpolature della pelle. Prima dell'utilizzo leggere attentamente la scheda dati di sicurezza. Prodotto soggetto a Normativa ADR: **UN 3295 Classe 3 III.**



KEMIKA Spa - Sede operativa e stabilimento
Via G. Di Vittorio 55 - 15076 Ovada (AL) ITALIA
Tel: ++39 (0) 143 80494 – Fax: ++39 (0) 143 823068
info@kemikaspa.com - www.kemikagroup.com

