


BASYL

PROTETTIVO A BASE DI RESINE ACRILICHE AL SOLVENTE PER PAVIMENTI IN CEMENTO



CARATTERISTICHE GENERALI

BASYL è un prodotto a base di resine acriliche in solvente formulato soprattutto per la protezione di pavimenti in cemento al quarzo. **BASYL** forma un film aderente e tenace che protegge il cemento dall'acqua e dall'assorbimento di macchie, soprattutto di origine acquosa.

La manutenzione del cemento protetto con **BASYL** può essere effettuata a mano o con macchina lavasciuga. **BASYL** è da utilizzarsi per pavimenti in cemento molto compatto su cui il sigillante in base acquosa ACRYLIL non raggiunge un grado di ancoraggio ottimale e per pavimenti soggetti a frequenti lavaggi e versamenti di acqua.

CONDIZIONI DI IMPIEGO

Lavare il pavimento con DEKA P in caso di residuo di olio o grasso e successivamente con DEKACID.

Un lavaggio con il detergente acido DEKACID in miscela con INDUSTRIA F è sempre consigliabile per aprire adeguatamente i pori. Risciacquare e lasciare asciugare molto bene.

Versare il prodotto in piccole quantità direttamente sul pavimento e stenderlo uniformemente a pennello, rullo o spandicera. Quando la prima mano è asciutta si può applicare la seconda.

Si consiglia di applicare la prima mano diluita con il 30-50% di DILUENTE B per consentire una migliore penetrazione del prodotto. Quando si utilizza la versione rossa, stendere sempre la prima mano neutra.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Aspetto	liquido trasparente incolore
Peso specifico	0.848 g/ml
Contenuto in sostanza attiva	100%
Solventi idrocarburici	81%
Viscosità	50-100 cps
Punto di infiammabilità	45°C

AVVERTENZE

Effettuare sempre una prova preliminare per verificare l'adeguata adesione del film al pavimento.

Etichettatura



Pericolo

Liquido e vapori infiammabili. Può essere letale in caso di ingestione e di penetrazione nelle vie respiratorie. Può irritare le vie respiratorie. Può provocare sonnolenza o vertigini. Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata. L'esposizione ripetuta può provocare secchezza o screpolature della pelle.

Il prodotto è soggetto a Normativa ADR: **UN 1263 Classe 8 III.**

Prima dell'utilizzo leggere attentamente la scheda dati di sicurezza



KEMIKA Spa - Sede operativa e stabilimento
Via G. Di Vittorio 55 - 15076 Ovada (AL) ITALIA
Tel: ++39 (0) 143 80494 – Fax: ++39 (0) 143 823068
info@kemikaspaspa.com - www.kemikagroup.com

