


BIG-BANG SUPER C POLVERE



DETERGENT CONCENTRE' EN POUDRE POUR NETTOYAGES RADICAUX

CARACTERISTIQUES GENERALES

BIG BANG SUPER C POLVERE est une formulation superconcentrée à base de sels alcalins, tensioactifs, séquestrants, et chlore pour le nettoyage de fond et pour l'élimination des salissures anciennes fixées en profondeur des sols de chaînes de production, supermarchés, ateliers mécaniques, etc. Il combine l'action dégraissante et l'effet éclaircissant et désinfectant du Dichlorocanurate libérant chloroactive même à faibles dosages.

Il solubilise et enlève les graisses d'origines minérales et alimentaires.

Il peut être utilisé pour le lavage manuel courant des sols en grès poreux, ou mécanique avec une monobrosse ou une autolaveuse. Il est particulièrement efficace sur les sols en grès micro rugueux (porcelainé).

MODE D'EMPLOI

Diluer le produit à 0.5-1% (500 g-1kg pour 100 l d'eau). Verser la poudre dans l'eau chaude, si possible, en utilisant le doseur approprié. Attendre quelques minutes pour la solubilisation complète de la poudre, éventuellement agiter pour augmenter la dissolution. Le doseur contient 250 g. Pour les sols en grès micro rugueux pour obtenir des meilleurs résultats, utiliser le DISCOGUM ou un disque en microfibre ou le dique sector, ou manuellement avec une frange en microfibre.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Aspect	poudre blanc
pH sol. 1%	12.5 ± 0,2
Poids spécifique	0.950 g/ml
Substances actives	100%

Composition chimique – Reg. (CE) n. 648/2004

- EDTA et sels	conc. < 5%
- Agents de blanchiment chlorés	conc. < 5%
- Agents de surface non ioniques	conc. < 5%
- Agents de surface anioniques	conc. < 5%
- Phosphates	conc. 5-15%

Le produit contient des tensioactifs avec biodégradabilité minimale du 90% et biodégradation finale en aérobose conforme au Reg. (CE) n. 648/2004

ATTENTION

Etiquetage



Danger

Provoque de graves brûlures de la peau et de graves lésions des yeux. Peut irriter les voies respiratoires. Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme. Au contact d'un acide, dégage un gaz toxique.

Le produit est sujet à la Normative ADR : **UN 1759 Classe 8 GI II.**

Lire attentivement les fiches des données de sécurité avant l'usage.



KEMIKA Spa - Sede operativa e stabilimento
Via G. Di Vittorio 55 - 15076 Ovada (AL) ITALIA
Tel: ++39 (0) 143 80494 – Fax: ++39 (0) 143 823068
info@kemikaspa.com - www.kemikagroup.com

