

CASIAL CLORO

**DETERGENTE ALCALINO DETARTRANTE CON CLORO
PER INDUSTRIA LATTIERO CASEARIA**



CARATTERISTICHE GENERALI

CASIAL CLORO è un detergente alcalino cloroattivo particolarmente formulato per il lavaggio degli impianti e delle attrezzature nell'industria lattiero casearia (impianti di mungitura, serbatoi, pastorizzatori, miscelatori, autobotti, linee di confezionamento ecc.). È adatto al lavaggio per circolazione (CIP).

Il prodotto contiene sali alcalini che saponificano i grassi e fluidificano le proteine facilitandone la rimozione, agenti sequestranti per sciogliere le incrostazioni dovute al calcio. Contiene ipoclorito di sodio per una rapida ed efficace igienizzazione. **CASIAL CLORO** è adatto anche per impianti dolciari, industria delle bevande, fabbriche di birre, industria lavorazione carne e pesce. I componenti sono presenti nella lista delle sostanze ammesse dalla legislazione francese per uso su superfici in contatto con sostanze alimentari (Arrêté 19 Décembre 2013).

Prodotto raccomandato nei piani KEMIKA per HACCP.

CONDIZIONI DI IMPIEGO

Lavaggio per circolazione

Impianti di mungitura meccanica: effettuare un risciacquo preliminare con acqua fredda. Diluire **CASIAL CLORO** allo 0,5 - 1% in acqua preferibilmente calda (30° - 50°), far circolare per 10-15 minuti. Quindi risciacquare con acqua fredda.

Circuiti, pastorizzatori, sterilizzatori del latte: effettuare un risciacquo preliminare con acqua fredda. Diluire **CASIAL CLORO** all'1%-2% in acqua a 70-80°C e far circolare per 20-30 min. Risciacquare con acqua tiepida.

Lavaggio serbatoi, miscelatori, linee di confezionamento, autobotti

Risciacquare con acqua. Far circolare o spruzzare **CASIAL CLORO** all'1% in acqua fredda o tiepida per 10-15 minuti e risciacquare con acqua. Se necessario aiutare con spazzoloni, idropultrici o altri mezzi meccanici.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Aspetto	Liquido giallo
pH	13.7 ± 0.2
Peso specifico	1.272 g/ml
Contenuto in sostanza attiva	31%

Composizione Chimica – Reg. (CE) n°648/2004

- Fosfati (come P)	conc. < 5%
- Sbiancanti a base di cloro	conc. < 5%

AVVERTENZE

Non utilizzare su superfici zincate o in lega di alluminio.

Etichettatura Pericolo



Può essere corrosivo per i metalli. Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari. Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata. Attenzione! Non utilizzare in combinazione con altri prodotti. Possono liberarsi gas pericolosi (cloro).

Il prodotto è soggetto a Normativa ADR: **UN 1719 Classe 8 III.**

Prima dell'utilizzo leggere attentamente la scheda dati di sicurezza