


CERANERA

**EMULSIONE DI CERE TINGENTI NERE
PER GOMME NERE O SUPERFICI NERE**



CARATTERISTICHE GENERALI

È una composizione di cere nere naturali, sintetiche e di polimeri acrilici emulsionati in acqua per la protezione e la manutenzione di pavimenti in gomma nera (particolarmente tipo pastigliato o scanalato) nonché di altri pavimenti e substrati neri che si vogliono scurire e mantenere lucidi, per esempio ardesia, PVC nero, ecc.

CERANERA copre il grigio del pavimento tingendolo e ripristinandone il tono estetico.

CONDIZIONI DI IMPIEGO

Lavare a fondo con monospazzola il pavimento accertandosi, nel caso di gomme nuove, dell'asportazione della patina di silicone, o paraffina, che normalmente viene applicata dal produttore. Per questa operazione utilizzare ECOKLIN o NEOKLIN al 10-20%.

Nel caso di residui di cera usare i decappanti DEKA P e DEKA P INODORE.

Risciacquare e lasciare asciugare molto bene fino alla scomparsa dell'odore dei solventi presenti nei prodotti.

Protezione iniziale: applicare una o due mani di **CERANERA** pura, utilizzando un pennello per piccole superfici, uno spandicera o un mop per superfici più ampie.

Manutenzione: diluire **CERANERA** al 3-5% (300-500 grammi di **CERANERA** per 10 litri di acqua). Questo tipo di manutenzione può essere effettuato sistematicamente secondo necessità. Il film di **CERANERA** può essere lucidato. **CERANERA** può essere rimossa con DESTRIIP.

Per ardesia a spacco lucidare con monospazzola munita di spazzola morbida o di saggina.

Per superfici lisce usare disco morbido bianco o crema.

Per pavimenti in ardesia applicare dopo il lavaggio con DEKACID al 10% e risciacquo.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Aspetto	Liquido nero tingente
pH	9.0 ± 0.2
Peso specifico	1.007 g/ml
Contenuto in sostanza attiva	15%
Resa (dipende dalla porosità)	da 6 a 10 g/m ²

AVVERTENZE

Proteggere le superfici laterali durante l'applicazione. Teme il gelo.

Non applicare vicino agli ingressi o a moquette quando vi è il rischio di bagnare il pavimento.

Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.



KEMIKA Spa - Sede operativa e stabilimento
Via G. Di Vittorio 55 - 15076 Ovada (AL) ITALIA
Tel: ++39 (0) 143 80494 – Fax: ++39 (0) 143 823068
info@kemikspa.com - www.kemikspa.com

