


# DIAMANT SUELO

## POLISH CRISTALLIZZANTE LUCIDANTE IN POLVERE A 2 COMPONENTI PER SUPERFICI IN MARMO



### CARATTERISTICHE GENERALI

**DIAMANT SUELO** è un prodotto bicomponente in polvere per la lucidatura e la protezione di superfici in marmo. Rende la superficie lucida e resistente al traffico. Il pavimento cristallizzato ha inoltre una buona caratteristica antiscivolo.

DIAMANT SUELO I è costituito da una miscela di ossidi metallici; DIAMANT SUELO II invece è un composto a base di sali che aiutano l'azione indurente e lucidante degli ossidi.

Si usa anche per recuperare il lucido di piccole superfici in marmo come tavoli, lavabi, pavimenti di bagni macchiati da acidi, saponi o urina.

### CONDIZIONI DI IMPIEGO

Per pavimenti in buone condizioni solo da lucidare applicare sul pavimento 50 g di DIAMANT SUELO I e 50 g di DIAMANT SUELO II per m<sup>2</sup> e lavorare possibilmente con monospazzola pesante da 60 kg come la NOVADISC 51S con un disco crema bagnando leggermente per formare una pasta. Versare un poco di acqua quando la dispersione si secca. Lavorare per 1-2 minuti per metro quadro. Risciacquare bene ed aspirare. Utilizzare la monospazzola con la gonnellina protettiva per evitare spruzzi. Per pavimenti porosi, sporchi o con graffi preparare il pavimento con i dischi diamantati DID 1 e DID 2 o con i dischetti diamantati DIAMANT FLEX grana 800. Quindi si può cominciare a cristallizzare. Una levigatura con grana più fine aumenta il lucido finale.

Per grandi superfici è possibile usare macchina lavasciuga. Si versano i due componenti lungo la pista di passaggio della macchina e si versa un po' d'acqua e si ripassa alcune volte senza attivare l'aspirazione. Si lavora in due persone. Una utilizza una stecca per verificare spostando il liquido il livello di lucido raggiunto. Quindi si effettua il risciacquo versando e aspirando acqua. Alla fine del lavoro passare la macchina con un disco Bonnet a secco o vaporizzando un po' di VIOLA per eliminare ogni traccia della polvere.

Per la manutenzione, lavare con acqua, con KEMICERA (10-20%) o con il metodo Spraycleaning con SPRAYCLEAN B.

Per piccole superfici, versare i due componenti, aggiungere un po' d'acqua e strofinare con un panno fino ad asciugatura. Si può utilizzare la piccola monospazzola MINIATIV con disco bianco o crema.

### CARATTERISTICHE TECNICHE

	MISCELA	DIAMANT SUELO I	DIAMANT SUELO II
Aspetto	polvere avorio	polvere avorio	polvere bianca
pH in soluzione al 0.5%	3.7 ± 0.2	2.1 ± 0.2	5.0 ± 0.2
Sostanza attiva	100%	100%	100%
Peso specifico apparente	1.25 g/ml	0.960 g/ml	1.53 g/cm <sup>3</sup>

### AVVERTENZE

#### DIAMANT SUELO I

##### PERICOLO



Nocivo se ingerito. Provoca gravi lesioni oculari. Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.

Il prodotto è soggetto a Normativa ADR: **UN 3077 Classe 9 GI III.**

Leggere attentamente le schede dati di sicurezza prima dell'utilizzo

#### DIAMANT SUELO II

##### ATTENZIONE



Nocivo se ingerito o a contatto con la pelle.  
Provoca grave irritazione oculare.



KEMIKA Spa - Sede operativa e stabilimento  
Via G. Di Vittorio 55 - 15076 Ovada (AL) ITALIA

☎ ++39 (0) 143 80494  
✉ info@kemikaspa.com

☎ ++39 (0) 143 823068  
🌐 www.kemikaspa.com