


OLEOIDRO SPECIAL

TRATTAMENTO OLEO-IDROREPELENTE PENETRANTE
ANTIMACCHIA PER MARMI E SUPERFICI COMPATTE



CARATTERISTICHE GENERALI

OLEO-IDRO SPECIAL è una miscela di cere, resine, oli e sostanze specifiche ad azione antimacchia per la protezione di superfici in marmo, pietra e granito anche lucidati, nonché dei pavimenti in cemento dopo lucidatura con i dischetti diamantati DIAMANT PLUS.

Il prodotto rende la superficie idrofoba ed oleofoba impedendo alle macchie di penetrarvi. Sostanze a base acquosa (vino, succhi di frutta, caffè, ecc.) o quelle a base oleosa (oli, grassi, sughi) sono più facilmente rimuovibili perché non penetrano nella struttura della superficie ma rimangono a galla.

OLEO-IDRO SPECIAL si utilizza in alternativa all'OLEO-IDRO 1 quando si vuole lasciare totalmente naturale l'aspetto della superficie. Si usa soprattutto su pietre e cotti chiari o marmi lucidi, ed in generale su superfici compatte. Quando applicato all'esterno, ed in ogni caso per migliorare l'effetto idrorepellente immediato, è consigliabile aggiungere il catalizzatore CPI.

CONDIZIONI DI IMPIEGO

Applicare il prodotto con panno morbido o a pennello fino ad impregnazione. Non eccedere nella quantità. Eventualmente quando asciutto, passare un panno per eliminare l'eccesso. Per grandi superfici, applicare con vaporizzatore a spruzzo con ugello a ventaglio.

Per i pavimenti eliminare l'eventuale eccesso passando a secco la monospazzola ed il disco crema o rosso dopo asciugamento. Il prodotto può essere utilizzato in miscela con il catalizzatore CPI per ottenere un'azione idrofobizzante rapida. Utilizzare un flacone da 150 g per 10 litri di **OLEO-IDRO SPECIAL**.

La miscela conserva la propria efficacia per alcune ore.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Aspetto	liquido incolore
Peso specifico	0.910 g/ml
Contenuto in sostanza attiva	100%
Punto di infiammabilità	45°C
Viscosità	20 cps circa

AVVERTENZE

Etichettatura



Attenzione

Liquido e vapori infiammabili. Provoca irritazione cutanea. Può provocare sonnolenza o vertigini. L'esposizione ripetuta può provocare secchezza o screpolature della pelle. L'effetto di sonnolenza e vertigini si può manifestare per inalazione prolungata e ripetuta del prodotto puro.

Il prodotto è soggetto a Normativa ADR: **UN 1263 Classe 3 GI III**.

Prima dell'utilizzo leggere attentamente la scheda dati di sicurezza