

PARKÈ LIQ

CERA LIQUIDA AL SOLVENTE PER PARQUET



CARATTERISTICHE GENERALI

PARKÈ LIQ è una composizione di cere in solvente per la protezione e la manutenzione dei pavimenti in legno e derivati.

PARKÈ LIQ va utilizzato sui pavimenti grezzi o già incerati con cere al solvente.

PARKÈ LIQ può essere utilizzato per la pulizia dei parquet non vetrificati con il metodo spray utilizzando macchina con disco rosso o blu.

CONDIZIONI DI IMPIEGO

Agitare il contenitore prima dell'uso. Effettuare l'inceratura utilizzando un panno e stendendo il prodotto uniformemente.

Lasciare asciugare, quindi lucidare con macchina munita di disco morbido (bianco o crema).

Per la pulizia con il metodo spray, spruzzare e lavorare con macchina munita di disco rosso o blu per assorbire lo sporco disciolto. Al termine lucidare con disco morbido bianco per ottenere un maggior grado di lucido.

Utilizzare macchina a velocità variabile 150-300 giri per ottenere i migliori risultati.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Aspetto	liquido opaco
Peso specifico	0.772 g/ml
Contenuto in sostanza secca	7%
Punto di infiammabilità	42°C

AVVERTENZE

Etichettatura



Pericolo

Liquido e vapori infiammabili. Può essere letale in caso di ingestione e di penetrazione nelle vie respiratorie. Può provocare sonnolenza o vertigini. Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata. L'esposizione ripetuta può provocare secchezza o screpolature della pelle.

Prodotto soggetto a Normativa ADR: **UN 1263 Classe 3 GI III.**

Prima dell'utilizzo leggere attentamente la scheda dati di sicurezza.



KEMIKA Spa - Sede operativa e stabilimento
Via G. Di Vittorio 55 - 15076 Ovada (AL) ITALIA
Tel: ++39 (0) 143 80494 – Fax: ++39 (0) 143 823068
info@kemikaspa.com - www.kemikagroup.com

