

AUTOLAVEUSE A BATTERIE	MOD. FB 65										
	<p>CARACTERISTIQUES PRINCIPALES</p> <table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="padding: 2px;">Largeur utile de travail</td> <td style="text-align: right; padding: 2px;">610 mm</td> </tr> <tr> <td style="padding: 2px;">Capacité réservoir solution</td> <td style="text-align: right; padding: 2px;">50 l</td> </tr> <tr> <td style="padding: 2px;">Capacité réservoir récupération</td> <td style="text-align: right; padding: 2px;">50 l</td> </tr> <tr> <td style="padding: 2px;">Batteries</td> <td style="text-align: right; padding: 2px;">2x12V 110Ah</td> </tr> <tr> <td style="padding: 2px;">Autonomie max. (batteries gel)</td> <td style="text-align: right; padding: 2px;">2,5 h</td> </tr> </table> <p>AUTRES CARACT. ET DOTATIONS DE SERIE</p> <p>Suceur complet avec lamelles d'aspiration Electrovanne ouverture/fermeture automatique solution Chargeur intégré 24V 12Ah N.2 brosses-disque en PPL (d.305 mm/unité)</p>	Largeur utile de travail	610 mm	Capacité réservoir solution	50 l	Capacité réservoir récupération	50 l	Batteries	2x12V 110Ah	Autonomie max. (batteries gel)	2,5 h
Largeur utile de travail	610 mm										
Capacité réservoir solution	50 l										
Capacité réservoir récupération	50 l										
Batteries	2x12V 110Ah										
Autonomie max. (batteries gel)	2,5 h										

CARACTERISTIQUES GENERALES

Vitesse d'avancement	0-4 Km/h
Dénivelé pleine charge	3 %
Aspiration	107 mBar
Pression tête de brosse	20-40 kg
Niveau sonore (opérateur)	≤ 72 dB

DIMENSIONS ET POIDS

Longueur	1.300 mm
Largeur (suceur non inclus)	710 mm
Hauteur	1.040 mm
Diamètre brosses	2x305 mm
Largeur du suceur	850 mm
Poids de la machine à vide	105 Kg

CARACTERISTIQUES ELECTRIQUES

Tension d'alimentation	24 Volt
Fréquence d'alimentation	courant continu
Moteur d'aspiration	500 W 24 V CC
Moteur des brosses	2x300 W 24 V CC
Moteur de traction	130 W 24 V CC
Batteries conseillées	2 x 12V 110Ah Pb-acide - réf. 850000091 2 x 12V 105Ah gel - réf. 850000070

EMBALLAGE

Type d'emballage	palette + carton
Dimensions	1.500x800xH1.250 mm
Volume	1,50 m ³
Poids de l'emballage	20 Kg

CODE	DESCRIPTION
1200FB65	Autolaveuse à batterie - mod. FB 65
CHARGEURS BATTERIES	
CB20240151G	Chargeur de batt. élect. à bord haute fréquence 24V 15A pour batteries gel
CB20240121A	Chargeur de batt. élect. à bord haute fréquence 24V 12A pour batteries Pb-acide
BROSSES	
SZ038	N.2 brosses en PPL (n.2 brosses de série)
SZ038C	N.2 brosses en Tynex abrasives
PL. ENTRAINEUR/DISQUES	
TS046	N.2 pl. entraineurs complets
004614	N.2 disques noirs 13" (330 mm) - en carton de 5 pièces
010704	N.2 disques marrons 13" (330 mm) - en carton de 5 pièces
008286	N.2 disques verts 13" (330 mm) - en carton de 5 pièces
008288	N.2 disques rouges 13" (330 mm) - en carton de 5 pièces
007392	N.2 disques microfibre 13" (330 mm)
006465	N.2 disques gum 13" (330 mm)
009585	N.2 disques sector gum 13" (330 mm)
LAMELLES SUCEUR	
KIT858	Kit lamelles d'asp.suceur en polyuréth. - ant. et postér. (n.1 kit lamelles de série)