

# ARNOX

## BASSA SCHIUMA



**DETERGENTE FORTEMENTE ALCALINO PER LAVASCIUGA  
PER AMBIENTI NELL' INDUSTRIA ALIMENTARE**

### CARATTERISTICHE GENERALI

**ARNOX BASSA SCHIUMA** è un detergente alcalino a bassa schiuma per il lavaggio di superfici sporche di grassi specialmente di natura alimentare.

**ARNOX BASSA SCHIUMA** è particolarmente adatto per l'uso con lavasciuga ed idropulitrice.

È adatto anche al lavaggio di pavimenti in gres dei supermercati.

I componenti sono presenti nella lista delle sostanze ammesse dalla legislazione francese per uso su superfici in contatto con sostanze alimentari (Arrêté 8 Sept. 1999).

**Prodotto raccomandato nei piani KEMIKA per HACCP.**

### CONDIZIONI DI IMPIEGO

Diluire il prodotto al 3-5% in acqua possibilmente calda ed utilizzare con monospazzola o lavasciuga e idropulitrice o per mezzo di lavaggio manuale. È adatto al lavaggio di superfici in gres.

Per il gres microporoso (porcellanato) si consiglia l'uso del Discogum o del Disco Sector con monospazzola e lavasciuga. Per alcuni tipi di gres si può usare meglio il disco in microfibra.

### CARATTERISTICHE TECNICHE

|                              |                      |
|------------------------------|----------------------|
| Aspetto                      | liquido rosa intenso |
| pH                           | 13.0 ± 0.2           |
| Peso specifico               | 1.149 g/ml           |
| Contenuto in sostanza attiva | 23%                  |

#### Composizione Chimica - Reg. (CE) n°648/2004

|                           |              |
|---------------------------|--------------|
| - EDTA ed i sali          | : conc. < 5% |
| - Tensioattivi anfoteri   | : conc. < 5% |
| - Tensioattivi non ionici | : conc. < 5% |
| - Tensioattivi anionici   | : conc. < 5% |
| - Sapone                  | : conc. < 5% |

Il prodotto contiene tensioattivi con biodegradabilità primaria minima del 90% e biodegradazione aerobica completa conforme al Reg. (CE) n. 648/2004.

### AVVERTENZE

Il prodotto può intaccare l'alluminio; pertanto non usare su superfici in lega di alluminio o infissi in alluminio anodizzato. Per tale impiego usare il prodotto ALFOM.

#### Etichettatura Pericolo



Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.

Il prodotto è soggetto a Normativa ADR: **UN 1719 Classe 8 III.**

Prima dell'utilizzo leggere attentamente la scheda dati di sicurezza



KEMIKA Spa - Sede operativa e stabilimento  
Via G. Di Vittorio 55 - 15076 Ovada (AL) ITALIA

☎ ++39 (0) 143 80494  
✉ info@kemikaspa.com

☎ ++39 (0) 143 823068  
🌐 www.kemikaspa.com