CPI



CATALYSEUR POUR IDROFOB C, OLEIDRO 1, OLEIDRO SPECIAL, IDROSTOP LEGANTE ET IDROSTOP FLUIDO

CARACTERISTIQUES GENERALES

CPI est un catalyseur à utiliser en combinaison avec IDROFOB C, IDROSTOP LEGANTE, IDROSTOP FLUIDO, OLEIDRO 1 et OLEIDRO SPECIAL pour obtenir rapidement l'effet hydrofuge de ces produits.

CPI accélère et améliore le processus d'hydrofugation et d'adhérence des produits au substrat, en permettant d'obtenir au bout de 10-12 heures, un effet hydrofuge sur les surfaces traitées.

MODE D'EMPLOI

Bien dissoudre **CPI** dans le produit à raison de 1.5 –2% (75-100 g sur 5 kg de produit).
Utiliser le mélange dans les heures qui suivent, en cas contraire l'action du catalyseur devient plus lente et l'effet hydrofuge ne s'obtient pas de façon immédiate.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Aspect	liquide transparent incolore
Point d'éclair	40°C
Substances actives	100%
Poids spécifique	0.825 g/ml

ATTENTION

Contrôler que le flacon soit bien fermé. L'humidité gâche le produit en le gélifiant.

Etiquetage

Danger
Liquide et vapeurs inflammables. Peut être mortel en cas d`ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires. Provoque de graves lésions des yeux. Provoque une irritation cutanée. Peut irriter les voies respiratoires. Peut provoquer somnolence ou vertiges.
Lire attentivement la fiche de sécurité avant l'usage.
Produit sujet aux Normes ADR: **UN 1263 Classe 3 III**

KEMIKA Spa - Sede operativa e stabilimento
Via G. Di Vittorio 55 - 15076 Ovada (AL) ITALIA
Tel: ++39 (0) 143 80494 – Fax. ++39 (0) 143 823068
info@kemikaspa.com - www.kemikagroup.com