

LIQUIMAC 15

**DETERGENTE LIQUIDO PER MACCHINA LAVASTOVIGLIE
(ACQUE DOLCI)**



CARATTERISTICHE GENERALI

Detergente liquido ad azione brillantante per macchina lavastoviglie per uso con acque di bassa durezza (inf. 15°F) o addolcita.

I componenti sono presenti nella lista delle sostanze ammesse dalla legislazione francese per uso su superfici in contatto con sostanze alimentari (Arrêté 19 Décembre 2013).

Prodotto raccomandato nei piani KEMIKA per HACCP.

CONDIZIONI DI IMPIEGO

Utilizzare con il sistema di dosaggio automatico collegato alla macchina.

Dosaggio consigliato a seconda della durezza dell'acqua

7-10° F usare 0.8-1.2 g/l

10-15° F usare 1.2-1.4 g/l

Aumentare la concentrazione per acque con caratteristiche acide. Controllare il pH del bagno di lavaggio che deve essere almeno di 10.5. Per dosaggi controllati dalla sonda conducimetrica aggiustare il set-point quando il pH raggiunge il valore indicato.

Durezza maggiore di 35°F usare LIQUIMAC 80.

Durezza 15-35°F usare LIQUIMAC N.F.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Aspetto	liquido giallo
pH	13.8 ± 0.2
Peso specifico	1.240 g/ml
Contenuto in sostanza attiva	31%

Composizione Chimica - Reg. (CE) n°648/2004

- Fosfonati

: conc. < 5%

AVVERTENZE

Etichettatura



Pericolo

Nocivo se ingerito. Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.

Il prodotto è soggetto a Normativa ADR: **UN 1719 Classe 8 GI III.**

Prima dell'utilizzo leggere attentamente la scheda dati di sicurezza



KEMIKA Spa - Sede operativa e stabilimento
Via G. Di Vittorio 55 - 15076 Ovada (AL) ITALIA
Tel: ++39 (0) 143 80494 – Fax: ++39 (0) 143 823068
info@kemikaspa.com - www.kemikagroup.com

