

LIQUIMAC ALL

**DETERGENTE LIQUIDO IN MACCHINE LAVASTOVIGLIE
PER PENTOLAME IN ALLUMINIO**



CARATTERISTICHE GENERALI

Detergente liquido per macchina lavastoviglie a contenuto limitato di sali alcalini. Formulato per il lavaggio in macchina di pentole ed attrezzature in alluminio. Può essere impiegato anche per la pulizia di forni con sistema integrato di lavaggio.

I componenti sono presenti nella lista delle sostanze ammesse dalla legislazione francese per uso su superfici in contatto con sostanze alimentari (Arrêté 8 Sept. 1999).

Prodotto raccomandato nei piani KEMIKA per HACCP.

CONDIZIONI DI IMPIEGO

Aumentare la concentrazione per acque con caratteristiche acide. Il pH del bagno di lavaggio deve essere Almeno di 9.5.

Il prodotto viene erogato con sistema automatico di dosaggio mediante pompe peristaltiche regolabili o con sonda conducimetrica.

Dosaggio consigliato a seconda della durezza dell'acqua

0-15°F	0.8-1.5 g/l
15 - 25°F	1.5-2.0 g/l
25-35°F	2.0- 3.0 g/l

CARATTERISTICHE TECNICHE

Aspetto	liquido giallo
pH	13.1 ± 0.2
pH soluzione 1%	10.7 ± 0.2
Peso specifico	1.221 g/ml
Contenuto in sostanza attiva	27%

Composizione Chimica - Reg. (CE) n°648/2004

- EDTA ed i sali

conc. 5-15%

AVVERTENZE

Etichettatura



Pericolo

Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.

Il prodotto è soggetto a Normativa ADR: **UN 1719 Classe 8 GI III.**

Prima dell'utilizzo leggere attentamente la scheda dati di sicurezza



KEMIKA Spa - Sede operativa e stabilimento
Via G. Di Vittorio 55 - 15076 Ovada (AL) ITALIA
Tel: ++39 (0) 143 80494 – Fax. ++39 (0) 143 823068
info@kemikaspa.com - www.kemikaspa.com

