

SEMI-BAFF

ÉMULSION METALLISÉE POUR SOLS SOUPLES (CAOUTCHOUC)



CARACTERISTIQUES GENERALES

SEMI-BAFF est une émulsion métallisée et plastique formulée pour la protection des sols souples en caoutchouc (lisse, pastillé, écorce d'orange) où les films des émulsions métallisées classiques qui ont tendance à se craqueler.

SEMI-BAFF utilise la technique de la double réticulation qui donne au film une très bonne résistance au trafic et au nettoyage avec des détergents neutres comme TOC, STABIREK SUPER C, SYNDE, détergents dégraissants comme GRIT ou REKORD et désinfectants comme KEMIQUAT, SANNY, SANNY SUPER C, BIOSPOT e TOCSAN CX.

SEMI-BAFF peut être lustrée avec une monobrosse à moyenne vitesse ou aussi bien à haute vitesse si le sol n'a pas de fortes saillies.

MODE D'EMPLOI

Sur les sols neufs avant d'appliquer **SEMI-BAFF** effectuer un décapage avec DEKA P ou ECSTRA et rincer soigneusement. Appliquer deux couches du produit sur le sol nettoyé et bien sec.

Pour l'entretien courant, faire un balayage humide ou avec les franges en microfibre MONOKEM SVE. Pour le nettoyage utiliser les franges MONOKEM BOUCLE ou les franges à usage unique MICROFAST.

Pour l'entretien à sec utiliser une monobrosse à haute ou à moyenne vitesse avec disque crème ou en fibre naturelle et les produits METALSPRAY ou SPRAY NC.

Pour le décapage utiliser ECSTRA au 10-15%.

SEMI-BAFF est disponible en version colorée pour raviver les couleurs et rendre le sol plus esthétique. Les couleurs disponibles sont noir, jaune, rouge, marron, bleu, gris, vert clair et vert foncé.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Aspect	Emulsion blanche ou colorée
pH	8.3 ± 0.2
Poids spécifique	1.030 g/ml
Extraits secs	18%
Substances actives	26%
Coefficient de friction (ASTM 2047/75)	0.51

ATTENTION

Contient: 2-OCTYL-2H-ISOTHIAZOL-3-ONE, mélange de: 5-chloro-2-méthyl-4-isothiazolin-3-one et 2-méthyl-4-isothiazolin-3-one (3:1), Acides résiniques et acides colophaniques fumés, esters avec du pentaérythritol

Peut produire une réaction allergique.

Craint le gel.

Le produit n'est pas classifié dangereux.



KEMIKA Spa - Sede operativa e stabilimento
Via G. Di Vittorio 55 - 15076 Ovada (AL) ITALIA
Tel: ++39 (0) 143 80494 – Fax: ++39 (0) 143 823068
info@kemikaspaspa.com - www.kemikagroup.com

