

SIRIO INDUSTRIALE

BRILLANTANTE PER MACCHINE LAVASTOVIGLIE



CARATTERISTICHE GENERALI

SIRIO INDUSTRIALE è una miscela di tensioattivi non ionici a bassa schiuma e di acidi deboli per la brillantatura delle stoviglie. **SIRIO INDUSTRIALE** elimina le macchie di calcare da piatti e bicchieri e consente di far scivolare via l'acqua dalle superfici durante l'ultimo risciacquo, facilitandone l'asciugatura.

Il prodotto è utilizzato anche per la finitura ad effetto brillantante dei "forni autopulenti" dotati di kit automatico di lavaggio e risciacquo e per l'effetto brillantante nelle macchine lavapadelle sanitarie.

Prodotto raccomandato nei piani KEMIKA per HACCP

CONDIZIONI DI IMPIEGO

Il prodotto viene erogato con sistema di dosaggio automatico mediante pompe peristaltiche regolabili. Per macchine a nastro regolare la pompa a 3-5 cc/minuto (0.9-1.5 g/l) per volumi di 200-400 litri/ora.

Dosi di impiego secondo la durezza

Durezza	Dosi
(10-20°F)	0.4 - 0.6 g/l
(20-30°F)	0.6 - 0.8 g/l
(30-40°F)	0.8 - 1.0 g/l

Dosi di impiego per alcalinità inferiori a 200 mg/l.

Per alcalinità superiori a 200 mg/l aumentare di 0,1 g/l ogni 100 mg/l di alcalinità in più.

Per acque dolci (inf. 10°F) usare SIRIO INDUSTRIALE ACQUE DOLCI

CARATTERISTICHE TECNICHE

Aspetto	liquido azzurro
pH % in acqua deionizzata	2.65 ± 0.2
Peso specifico	1.055 g/ml
Contenuto in sostanza attiva	26%

Composizione Chimica - Reg. (CE) n°648/2004

- Tensioattivi non ionici : conc. < 5%

Il prodotto contiene tensioattivi con biodegradabilità primaria minima del 90% e biodegradazione aerobica completa conforme al Reg. (CE) n. 648/2004

AVVERTENZE

Una eventuale decolorazione del prodotto, dovuta alla sensibilità dei coloranti alla luce, non altera minimamente le caratteristiche del prodotto.

Etichettatura



Attenzione

Provoca grave irritazione oculare. Provoca irritazione cutanea.

Prima dell'utilizzo leggere attentamente la scheda dati di sicurezza



KEMIKA Spa - Sede operativa e stabilimento
Via G. Di Vittorio 55 - 15076 Ovada (AL) ITALIA
Tel: ++39 (0) 143 80494 - Fax: ++39 (0) 143 823068
info@kemikaspa.com - www.kemikagroup.com

